



DUSTCONTROL DC300

DUSTCONTROL DC300 ist eine umweltfreundliche, wässrige Lösung zur Staubreduzierung auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe.

DUSTCONTROL DC300 sorgt durch seine Zusammensetzung dafür, dass der Boden kontinuierlich feucht gehalten wird. Durch die Eigenschaften von **DUSTCONTROL DC300** als Bindemittel, reduziert es nicht nur die Staubeentwicklung sondern verfestigt auch nachhaltig den Untergrund. Somit sorgt **DUSTCONTROL DC300** für eine höhere Qualität der Straßen und reduziert Instandhaltungsmaßnahmen.



ANWENDUNG

- **DUSTCONTROL DC300** ist eine anwendungsfertige, wässrige Lösung. Sie verhindert bei der empfohlenen Einsatzmenge, je nach Verkehrsbelastung und Umwelteinflüssen die Staubeentwicklung für mehrere Wochen.
- **DUSTCONTROL DC300** kann für temporäre Staubbinding auch mit Wasser verdünnt angewendet werden.

LAGERUNG

Das Produkt wird geliefert in 1000 kg IBC-Einwegbehältern.

- Wenn **DUSTCONTROL DC300** in Tanks gelagert wird, müssen ordnungsgemäße Lagerbedingungen eingehalten werden.
- Bei ungeöffneten **DUSTCONTROL DC300** Originalbehälter wird eine Haltbarkeit von sechs Monaten ab dem Eingangsdatum gewährleistet.



www.h2bq.ae

H2BQ General Trading FZE
roshan.chacko@h2bq.ae

RAK Free Trade Zone
P O Box 54651, RAK, U.A.E.

Phone +971 558850262



DUSTCONTROL DC300



Unversiegelte Straßen und Transportwege



Minen und Abbaubereiche



Industrie- und Containerplätze

INFO

Falls **DUSTCONTROL DC300** in anderen als den genannten Anwendungen eingesetzt wird, liegt die Auswahl, Verarbeitung und Verwendung in der alleinigen Verantwortung des Käufers von **DUSTCONTROL DC300**.

Alle gesetzlichen und sonstigen Vorschriften sind zu beachten.

SICHERHEITSHINWEIS

Umfassende Anweisungen werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern gegeben. Diese sind auf Anfrage beim Lieferanten erhältlich.

VERARBEITUNG

- Für die temporäre Staubbindung bis zu mehreren Wochen empfehlen wir den Einsatz von 1 Liter/m² **DUSTCONTROL DC300** im unverdünnten Zustand.
- Für die temporäre Staubbindung bis zu mehreren Tagen empfehlen wir den Einsatz von 1 Liter/m² **DUSTCONTROL DC300** verdünnt mit Wasser. (Mischungsverhältnis: 1 Teil Wasser : 1 Teil **DUSTCONTROL DC300**)
- Bei nachlassender Wirkung wird eine Auffrischung mit gleicher Einsatzmenge empfohlen.
- Wir empfehlen die verwendeten Gerätschaften nach der Anwendung mit Wasser zu reinigen.
- Die genauen Einsatzmengen sind abhängig von der Zusammensetzung des Bodens und sind daher den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



www.h2bq.ae

H2BQ General Trading FZE
roshan.chacko@h2bq.ae

RAK Free Trade Zone
P O Box 54651, RAK, U.A.E.

Phone +971 558850262